



## Емаль універсальна 400 мл

**Швидко сохне • Довговічне покриття**

Для фарбування металевих, бетонних, гіпсотектурних, дерев'яних, скляних, паперових й інших поверхонь. Зручна для роботи з трафаретами. Утворює міцне глянсове або матове покриття, стійке до механічних й атмосферних впливів. Не вицвітає на сонці. Для надвірних і внутрішніх робіт.

- Час висихання 7–10 хв за t +25°C.
- Площа покриття залежно від товщини шару й кольору емалі — 1,5–2,0 м².



## Ґрунт універсальний 400 мл

**Захищає від корозії  
Зменшує витрату емалі на 30%**

Для підготовки до фарбування металевих, дерев'яних, бетонних, гіпсотектурних й інших поверхонь. Забезпечує надійну адгезію, м'яко згладжує нерівності, заповнює подряпини й заглиблення. Надійний захист від іржі, ідеальний підшарок для лакофарбового покриття. Заґрунтована поверхня стійка до механічних та атмосферних впливів. Для надвірних і внутрішніх робіт.

- Час висихання 10–15 хв за t +25°C.
- Площа покриття залежно від товщини шару — 1,5–2,0 м².




## Лак універсальний 400 мл

**Швидко сохне  
Міцне прозоре покриття**

Для захисту лакофарбового покриття від механічних та атмосферних впливів. Наноситься в якості завершального шару на лакофарбове покриття або самостійно. Утворює міцне прозоре покриття, посилює глибину кольору. Не вицвітає на сонці та не втрачає блиску. Для надвірних і внутрішніх робіт. Для створення матового ефекту використовуйте Лак універсальний матовий.

- Час висихання 7–10 хв за t +25°C.
- Площа покриття залежно від товщини шару — 1,0–1,5 м².





## Емаль суперхром 400 мл

**Металевий блиск  
Дзеркальне покриття**

Для реставрації та декоративного фарбування виробів із металу, дерева, скла, кераміки, деяких сортів пластмаси: картинних рам, гербів, кубків, фрагментів люстр, статуєток, свічників, а також ікон, творів мистецтва, елементів декору. Завдяки «дзеркальному» ефекту хромування фарба має високу відбивну властивість. Утворює декоративне глянсове покриття з металевим блиском. Для внутрішніх робіт.

- Час висихання 7–10 хв за t +25°C.
- Площа покриття — 2–2,5 м<sup>2</sup>.
- Поверхню не лакувати.



Золото Срібло



## Емаль жаростійка 400 мл

**Витримує t до +400°C  
Суперзахист від корозії**

Еластична емаль на основі кремній-органічних смол. Витримує t +600°C. Температура тривалого нагріву — +400°C. Для фарбування поверхонь, що зазнають впливу високих температур, — печей, камінів, котлів, супортів, двигунів, вихлипних труб, а також виробничого обладнання.

- Час висихання 7–10 хв за t +25°C.
- Площа покриття — 1,2–2,0 м<sup>2</sup>.
- Емаль набуває своїх якостей одразу після першого прогрівання до t +180–200°C протягом 15 хв.
- Поверхню не ґрунтувати, не лакувати!



Біла Срібляста Чорна Червона



## Емаль для кераміки 400 мл

**Міцне покриття  
Витримує t до +100°C**

Міцна водостійка біла емаль. Стійка до перепадів температур. Смоли, які входять до складу емалі, гарантують довговічність покриття, збереження кольору, блиску, міцності, забезпечують його стійкість до дії миючих засобів. Використовують для відновлення та фарбування ванн (у тому числі акрилових), раковин, умивальників, біде, компактів, душових кабін, керамічної плитки та інших виробів з фаянсу і кераміки.

- Час висихання 5–10 хв за t +25°C.
- Площа покриття — 1,2–1,5 м<sup>2</sup>.
- Стійкості до механічних впливів поверхня набуває за 48 годин після фарбування.
- Поверхню не ґрунтувати, не лакувати!



## Емаль для техніки 400 мл

**Витримує t до +100°C  
Стійка до мийних засобів**

Спеціальна міцна водостійка біла емаль. Стійка до перепадів температур й до впливу мийних засобів. Витримує температуру до +100°C. Використовують для відновлення, реставрування та фарбування побутової техніки — холодильників, морозильних камер, пральних машин, мікрохвильових печей (зовні), витяжок тощо.

- Час висихання 5–10 хв за t +25°C.
- Площа покриття — 1,2–1,5 м<sup>2</sup>.
- Стійкості до механічних впливів поверхня набуває за 48 годин після фарбування.
- Поверхню не ґрунтувати, не лакувати!



## Ґрунт для пластику 400 мл

**Надійна адгезія  
Для більшості видів пластику**

Спеціальний прозорий ґрунт для підготовки до фарбування твердих пластикових поверхонь. Забезпечує високий рівень зчеплення лаків та емалей з пластиком. Ефективно заповнює подряпини і заглиблення. Швидко сохне. Відрізняється високою еластичністю. Застосовується для ґрунтування поверхонь автомобіля (бампер, корпуси дзеркал, спойлери, решітки тощо), меблів, декоративних об'єктів, емностей, огорожень та інше.

- Час висихання 10–15 хв за t +25°C.
- Площа покриття — 1,2–1,5 м<sup>2</sup>.




## Ґрунт цинковий 400 мл

**Витримує t до +400°C  
Суперзахист від корозії**

Антикорозійний ґрунт з 98% цинку. Для захисту чорних і кольорових металів від іржі. Утворює матове покриття. Стійкий до розчинників, сольових розчинів, мастил, механічних і атмосферних впливів. Має високий рівень адгезії до металевих поверхонь. Використовується як основа для лакофарбового покриття або самостійно. Фарба наноситься через 30 хв після ґрунтування.

- Час висихання 10–15 хв за t +25°C.
- Площа покриття 1,5 - 2,0 м<sup>2</sup>.



Цинковий

Надруковані зразки кольорів можуть незначно відрізнятися від оригінальних