

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
RECTOR Очищувач монтажноі піни			
Дата створення	21.07.2024		
Дата оновлення	17.07.2025	Версія	2.0

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини або суміші і компанії

- 1.1.

Ідентифікатор продукту

РЕCTOR Очищувач монтажноі піни

Речовина / суміш

суміш
- 1.2.

Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати

Цільове використання суміші

Спеціальний засіб для очищення залишків незатверділої однокомпонентної поліуретанової піни з металевих, пластикових та інших непористих поверхонь. Легко наноситься на важкодоступні місця. Ефективно очищає внутрішні і зовнішні частини пістолетів для монтажноі піни, клапани балонів, робочі поверхні і одяг.

Використовується суміш, яка не рекомендується

Продукт не слід застосовувати іншими способами, відмінними від тих, про які йдеться у розділі 1.
- 1.3.

Детальна інформація про постачальників, з паспорту безпеки

Виробник

Назва або торгове найменування

Адреса

Телефон

Ел. пошта

Веб-адреса

"NEWTON-PROMSERVICE" LLC

Chichibabina str, 9, app. 110, Kharkov, 61058

Україна

0800-31-34-85

e-marketing@newton.ua

newton.ua
- 1.4.

Телефонний номер екстреного виклику

немає даних

РОЗДІЛ 2: Потенційні небезпеки

- 2.1.

Класифікація речовини або суміші

Класифікація суміші відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008

Суміш класифікується як небезпечна.

Аерозоль 1, H222, H229

Подр. Шкіри 2, H315

ВТОМ-ОВ 3, H336

Найбільш серйозні несприятливі фізико-хімічні впливи

Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль.

Найбільш серйозні негативні впливи на здоров'я людини та навколишнє середовище

Спричиняє подразнення шкіри. Може спричинити сонливість або запаморочення.
- 2.2.

Елементи маркування

Піктограма небезпеки



Слово, яке означає ступінь небезпеки

Небезпека

Небезпечні речовини

метил ацетат

Позначення небезпеки

H222

H229

H315

H336

Застереження

P102

P210

P211

Надзвичайно займистий аерозоль.

Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання.

Спричиняє подразнення шкіри.

Може спричинити сонливість або запаморочення.

Зберігати в місці, недоступному для дітей.

Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити.

Не розпилювати біля відкритого полум'я та іншого джерела запалювання.
- Сторінка 1/10
- Створено у додатку SBLCore 2025 Blue (25.6.66) uk.sblcore.com

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
РЕСТОР Очищувач монтажноі піни			
Дата створення	21.07.2024	Версія	2.0
Дата оновлення	17.07.2025		

P251
P410+P412
P501

Не проколювати та не спалювати, навіть після використання.
Захищати від сонячного світла. Не допускати нагрівання вище 50 °C.
Утилізувати вміст / упаковку передавши особі, уповноваженій утилізувати відходи, або повернувши постачальнику.

Додаткова інформація

Щільність
Граничне значення ЛОС

0,87 г/см³ за 15 °C
кат. А (h) SB: 750 г/л

2.3. Інші небезпеки

Суміш не містить речовин з руйнуючими ендокринну систему властивостями відповідно до критеріїв делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605. Суміш не містить жодної речовини, що відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами. Не містить речовин СМТ/дСдМ.

РОЗДІЛ 3: Збірка / відомості про компоненти

3.2. Суміш

Суміш містить ці небезпечні речовини та речовини з найвищою допустимою концентрацією в робочому середовищі

Ідентифікаційні номери	Назва речовини	Вміст у % ваги	Класифікація згідно Регламент (ЄС) № 1272/2008	Прим.
Показчик: 607-021-00-X CAS: 79-20-9 EC: 201-185-2	метил ацетат	≤70	ЛЗ Рід. 2, H225 Подр. Очей 2, H319 ВТОМ-ОВ 3, H336 EUN066	3
Показчик: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9	пропан	≤35	ЛЗ Газ 1, H220 Тиск Газ (Зріджений газ), H280	2
Показчик: 601-004-00-0 CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7	бутан	≤15	ЛЗ Газ 1, H220 Тиск Газ (Зріджений газ), H280	1, 2, 3

Примітки

- 1

Прим. С: Деякі органічні хімічні речовини можуть надаватися на ринку як у певній ізомерній формі, так і у вигляді суміші декількох ізомерів. У таких випадках постачальник повинен зазначити у інформації про безпеку, чи являється хімічна речовина певним ізомером або сумішшю ізомерів.
- 2

Прим. U: Для газів, які надаються на ринку, повинна бути проведена класифікація небезпечності за класом небезпечності «Гази, які перебувають під тиском» та за однією з груп в межах класу «стиснений газ», «скраплений газ», «охолоджений скраплений газ» або «розчинений газ». Група залежить від фізичного стану, в якому газ пакується, і тому її слід визначати для кожного окремого випадку.
- 3

Речовина, для котрої встановлено ліміти експозиції.

Повний текст усіх класифікацій та характеристик про безпеку подано в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи щодо надання першої допомоги

4.1. Заходи щодо надання першої допомоги

Якщо проявляються будь-які проблеми зі здоров'ям або в разі виникнення питань, зверніться до лікаря та покажіть йому інформацію з цього паспорту безпеки.

Внаслідок вдихання

Негайно обмежте вплив; перенесіть постраждалу людину на свіже повітря. Захищайте людину від охолодження. Забезпечте медичне лікування, якщо подразнення, задишка або інші симптоми не зникнуть.

Якщо на шкірі

Зніміть забруднений одяг. Промийте уражену ділянку великою кількістю води, по можливості теплою.

У випадку потрапляння у очі

Негайно промийте очі потоком проточної води, відкрийте повіки (також застосуйте силу, якщо потрібно); негайно зніміть контактні лінзи, якщо вони є. Промивання слід виконувати не менше 10 хвилин. Забезпечте медичне лікування, спеціалізоване, якщо це можливо.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

РЕСТОР Очищувач монтажно́ї піни

Дата створення	21.07.2024		
Дата оновлення	17.07.2025	Версія	2.0

Внаслідок проковтування

Малоймовірно.

4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви

Внаслідок вдихання

Може спричинити сонливість або запаморочення.

Якщо на шкірі

Спричиняє подразнення шкіри.

У випадку потрапляння у очі

В разі потрапляння в очі може спричиняти подразнення.

Внаслідок проковтування

Подразнення, нудота.

4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Симптоматичне лікування.

РОЗДІЛ 5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння

5.1. Засіб пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння

Спиртостійка піна, вуглекислий газ, порошок, струмінь води, водяна пара.

Невідповідні засоби пожежогасіння

Вода - компактний струмінь.

5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей

У разі пожежі можуть виділятися чадний газ, вуглекислий газ та інші токсичні гази. Вдихання небезпечних продуктів деградації (піролізу) може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

5.3. Інструкції з пожежогасіння

Автономний дихальний апарат (АДА) з костюмом хімзахисту лише там, де вірогідний особистий (тісний) контакт. Використовуйте автономний дихальний апарат і повністю закритий захисний одяг. Закриті контейнери з продуктом біля пожежі слід охолодити водою. Не допускайте стікання забрудненого вогнегасного матеріалу до стоків або поверхневих та ґрунтових вод.

РОЗДІЛ 6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду

6.1. Заходи особистої безпеки, захисні пристосування і методи, що застосовуються в надзвичайних ситуаціях

Вжити заходів щодо забезпечення достатньої вентиляції. Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль. Видаліть усі джерела займання. Для роботи використовуйте засоби індивідуального захисту. Дотримуйтесь інструкцій у розділах 7 та 8. Не вдихати аерозоль. Запобігайте контакту зі шкірою та очима.

6.2. Заходи з охорони навколишнього середовища

Запобігайте забрудненню ґрунту та потраплянню в поверхневі чи ґрунтові води.

6.3. Методи та матеріали для збору та очищенню

Розлитий продукт слід покрити відповідним (негорючим) поглинальним матеріалом (піском, діатомитом, землею та іншими відповідними абсорбційними матеріалами); помістити у добре закриті контейнери та вилучати згідно з розділом 13. У разі витоку значної кількості продукту повідомте про це пожежну службу та інші компетентні органи. Після видалення продукту промийте забруднену ділянку великою кількістю води. Не використовуйте розчинники.

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділи 7, 8 та 13.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
РЕСТОР Очищувач монтажно́ї піни			
Дата створення	21.07.2024		
Дата оновлення	17.07.2025	Версія	2.0

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні

Запобігайте утворенню газів і парів у горючих або вибухонебезпечних концентраціях та концентраціях, що перевищують межі допустимих впливів. Продукт слід використовувати тільки в місцях, де він не контактує з відкритим вогнем та іншими джерелами займання. Використовувати тільки інструмент без анодних ефектів. Рекомендується використання антистатичного одягу та взуття. Не вдихати аерозоль. Запобігайте контакту зі шкірою та очима. Курити заборонено. Захищайте від прямих сонячних променів. Не протикати та не спалювати після використання. Ретельно вимийте руки та відкриті частини тіла після обробки. НЕ розпилювати проти відкритого полум'я або інших джерел вогню. Застосовувати тільки на відкритому повітрі або в добре вентильованому місці. Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до розділу 8. Дотримуйтесь чинних законодавчих норм щодо безпеки та охорони здоров'я.

7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

Зберігати в щільно закритих контейнерах у холодних, сухих і добре провітрюваних приміщеннях, призначених для цієї мети. Тримати закритим. Берегти від сонячного випромінювання. Зберігати контейнер щільно закритим. Не застосовувати під впливом температур понад 50 °C.

Вміст	Тип упаковки	Матеріал упаковки
500 мл	аерозольний балон	FE

7.3. Специфічні кінцеві користувачі

немає даних

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / Засоби індивідуального захисту

8.1. Контроль параметрів

Суміш містить речовини, для яких встановлено гранично допустимий вплив на робочому місці.

Україна

Наказ 09 липня 2024 року № 1192

Назва речовини (компонента)	Тип	Значення
Метилацетат (CAS: 79–20–9)	ГДК	100 мг/м³
Бутан (CAS: 106–97–8)	ГДК	300 мг/м³

Примітки
Пари.

8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

Зніміть забруднений одяг і промийте перед повторним використанням. Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони здоров'я на робочому місці та особливо щодо доброї вентиляції. Цього можна досягти лише місцевим відсмоктуванням або ефективною загальною вентиляцією. Якщо в цьому режимі неможливо дотримуватися допустимих впливів, необхідно використовувати відповідний захист дихальних шляхів. Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи. Ретельно мийте руки водою з милом після роботи та перед перервами під час обідньої перерви та відпочинку.

Захисні засоби для очей/обличчя

Окуляри в оправі.

Захист шкіри

Захист рук: Захисні рукавички, стійкі до продукту. Вибираючи відповідну товщину, матеріал та проникність рукавичок, дотримуйтесь рекомендацій конкретного виробника. Дотримуйтесь інших рекомендацій виробника. Інший захист: захисний робочий одяг. Забруднену шкіру слід ретельно промити.

Захист органів дихання

Напівмаска з фільтром проти органічних парів або автономним дихальним апаратом, залежно від ситуації, якщо граничні значення впливу речовин перевищено або в погано провітрюваному середовищі.

Термічна небезпека

Немає даних.

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони навколишнього середовища, див. розділ 6.2.

РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

Агрегатний стан	рідина
Фарба	дані недоступні

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
РЕСТОР Очищувач монтажноі піни			
Дата створення	21.07.2024	Версія	2.0
Дата оновлення	17.07.2025		

Запах	характеристика
Точка топлення/замерзання	дані недоступні
Температура кипіння або початкова температура кипіння та інтервал кипіння	дані недоступні
Займистість	дані недоступні
Нижня і верхня межі вибуховості	дані недоступні
Точка займання	дані недоступні
Температура самозаймання	дані недоступні
Температура розпаду	дані недоступні
pH	0 (нерозбавлений)
Кінематична в'язкість	дані недоступні
Розчинність у воді	дані недоступні
Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода (логарифмічне значення)	дані недоступні
Тиск пари	дані недоступні
Щільність та/або відносна щільність	
Щільність	0,87 г/см ³ за 15 °C
Відносна щільність пари	дані недоступні
Характеристики частинок	дані недоступні
9.2. Інші відомості	
Граничне значення ЛОС	кат. A (h) SB: 750 г/л

РОЗДІЛ 10: Стійкість і реакційна здатність

- 10.1. Реакційна здатність
немає даних
- 10.2. Хімічна стабільність
Продукт стабільний за нормальних умов.
- 10.3. Можливість небезпечних реакцій
Невідомо.
- 10.4. Неприпустимі умови
Продукт стабільний, і в разі нормального використання не відбувається деградація. Захищайте від полум'я, іскор, перегріву та від морозу. Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні.
- 10.5. Несумісні матеріали
Захищайте від сильних кислот, основ та окислювачів.
- 10.6. Небезпечні продукти розкладання
Не розроблено в разі звичайного використання. Небезпечні наслідки, такі як чадний газ і вуглекислий газ, утворюються за високої температури та під час пожежі.

РОЗДІЛ 11: Токсікологічні дані

- 11.1. Інформація про класи безпеки, визначених у постановах (ЕС) № 1272/2008
Вдихання парів розчинника вище значення, що перевищує межі допустимого впливу для робочого середовища, може призвести до гострих інгаляційних отруєнь, залежно від рівня концентрації та часу впливу. Токсикологічних даних щодо суміші немає.
- Гостра токсичність**
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.
- Хімічний опік/подразнення шкіри**
Спричиняє подразнення шкіри.
- Важке ушкодження/подразнення очей**
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.
- Небезпека сенсibiliзації дихальних шляхів і шкіри**
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
РЕСТОР Очищувач монтажноі піни			
Дата створення	21.07.2024		
Дата оновлення	17.07.2025	Версія	2.0

Мутагенність зародкових клітин
немає даних

Канцерогенність
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичний вплив на репродуктивну функцію
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - одноразовий вплив
Може спричинити сонливість або запаморочення.

Токсичність для специфічного органа-мішені - повторний вплив
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Небезпека вдихання
На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

- 11.2. Інформація про інші небезпеки
- Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи
- На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи людини.
- Інші відомості
- немає даних

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

- 12.1. Токсичність
- немає даних
- 12.2. Стійкість і розщеплення
- немає даних
- 12.3. Показник потенціалу біоаккумуляції
- Немає даних.
- 12.4. Мобільність в ґрунті
- Немає даних.
- 12.5. Результати оцінки та СБТ або дСдБ
- На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин СБТ/дСдБ.
- 12.6. Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи
- На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи у навколишньому середовищі.
- 12.7. Інші шкідливі впливи
- Немає даних.

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

- 13.1. Методи очистки відходив
- Небезпека забруднення навколишнього середовища; утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Будь-який невикористаний продукт і забруднену упаковку слід помістити в марковані контейнери для збору відходів та віддати на утилізацію особі, уповноваженій на вивезення відходів (спеціалізованій компанії), яка має право на таку діяльність. Не спорожняйте невикористаний продукт до дренажних систем. Продукт не слід утилізувати з побутовими відходами. Порожні контейнери можуть використовуватися у сміттєспалювальних установах для виробництва енергії або відправлятися на сміттєзвалище з відповідною класифікацією. Ідеально очищені контейнери можна віддати на переробку.
- Законодавство про поводження з відходами
- ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242 Із змінами № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020 року, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
РЕСТОР Очищувач монтажно́ї піни			
Дата створення	21.07.2024		
Дата оновлення	17.07.2025	Версія	2.0

01 00 00

Відходи, що утворюються під час розвідки, видобування корисних копалин та розробки кар'єрів, їх фізичного та хімічного оброблення

РОЗДІЛ 14: Дані про транспорт

- 14.1. Номер ООН або інший ID номер
- UN 1950
- 14.2. Власне транспортне найменування ООН
- АЭРОЗОЛИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ
- 14.3. Клас/класи небезпеки для перевезення
- 2 Гази
- 14.4. Пакувальна група
- не є актуальним
- 14.5. Небезпеки для навколишнього середовища
- не є актуальним
- 14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача
- немає даних
- 14.7. Морський масовий транспорт відповідно до документів ІМО
- не є актуальним

Додаткові рекомендації

Ідентифікаційний номер небезпеки

ООН номер

Код класифікації

Знаки безпеки



5F

2.1



Автомобільний транспорт - ADR

Спеціальне регулювання

190, 327, 344, 625

Обмежена кількість

1 L

Виключені кількості

E0

Упаковка

Інструкції з упаковки

P207, LP200

Спеціальне положення для упаковки

PP87, RR6, L2

Положення про змішану упаковку

MP9

Категорія транспортування

2

Код обмеження на перевезення в тунелях

(D)

Спеціальне регулювання для упаковки

V14

завантаження, вивантаження та поводження

CV9, CV12

операція

S2

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
РЕСТОР Очищувач монтажноі піни			
Дата створення	21.07.2024		
Дата оновлення	17.07.2025	Версія	2.0

Залізничний транспорт - RID	
Спеціальне регулювання	190, 327, 344, 625
Виключені кількості	E0
Упаковка	
Інструкції з упаковки	P207, LP200
Спеціальне положення для упаковки	PP87, RR6, L2
Положення про змішану упаковку	MP9
Категорія транспортування	0
Спеціальне регулювання для	
упаковки	W14
завантаження, вивантаження та поведження	CW9, CW12
Повітряний транспорт - ICAO/IATA	
Інструкція з упаковки для обмеженої кількості	Y203
Інструкція з упаковки для пасажирів	203
Інструкція з упаковки вантажу	203
Морський транспорт - IMDG	
EmS (план дій в надзвичайних ситуаціях)	F-D, S-U
MFAG	620

РОЗДІЛ 15: Правові вимоги

- 15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей
- Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр on March 23, 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, Із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄЕС та Директив Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. ЗАКОН УКРАЇНИ Об охране труда (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 49, ст.668) с изменениями.
- 15.2. Оцінка безпеки речовин
- немає даних

РОЗДІЛ 16: Інші відомості

Перелік стандартних фраз ризику, що використовуються в паспорті безпеки	
EUN066	Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри.
H220	Надзвичайно займистий газ.
H222	Надзвичайно займистий аерозоль.
H225	Дуже займиста рідина та її пара.
H229	Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання.
H280	Містить газ під тиском; може вибухати під час нагрівання.
H315	Спричиняє подразнення шкіри.
H319	Спричиняє сильне подразнення очей.
H336	Може спричинити сонливість або запаморочення.
Вказівки щодо безпечного поведження, що використовуються в паспорті безпеки	
P102	Зберігати в місці, недоступному для дітей.
P210	Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити.
P211	Не розпилювати біля відкритого полум'я та іншого джерела запалювання.
P251	Не проколювати та не спалювати, навіть після використання.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

РЕСТОР Очищувач монтажно́ї піни

Дата створення	21.07.2024	Версія	2.0
Дата оновлення	17.07.2025		

P410+P412

Захищати від сонячного світла. Не допускати нагрівання вище 50 °C.

P501

Утилізувати вміст / упаковку передавши особі, уповноваженій утилізувати відходи, або повернувши постачальнику.

Інша важлива інформація про захист здоров'я людини

Продукт не можна використовувати для інших цілей, ніж зазначено у розділі 1, якщо це спеціально не затверджено виробником/імпортером. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних правил охорони здоров'я.

Ключ до аббревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки

Аерозоль

Легкозаймисті аерозолі та аерозолі

ВТОМ-ОВ

Хімічна продукція, яка проявляє вибіркову токсичність для органів-мішеней та (або) систем органів за умови одноразового впливу

дСдБ

Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже біоаккумулятивною

дСдМ

Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже мобільною

ЄС

Ідентифікаційний код кожної речовини, переліченої в EINECS

ЕС

Європейський Союз

ЛЗ Газ

Легкозаймисті газ

ЛЗ Рід.

Легкозаймисті рідини

ЛОС

Летких органічних сполук

ООН номер

Чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, взятого з Типових правил ООН

Подр. Очей

Хімічна продукція, яка спричиняє серйозні подразнення органів зору

Подр. Шкіри

Хімічна продукція, яка спричиняє подразнення шкіри

СБТ

Хімічна продукція, яка є стійкою, біоаккумулятивною і токсичною для довкілля

СМТ

Хімічна продукція, яка є стійкою, мобільною і токсичною для довкілля

Тиск Газ

Гази, які перебувають під тиском

Тиск Газ (охолоджений скраплений газ)

Газ під тиском: охолоджений зріджений газ

Тиск Газ (розчинений газ)

Газ під тиском: розчинений газ

Тиск Газ (скраплений газ)

Газ під тиском: зріджений газ

Тиск Газ (стиснений газ)

Газ під тиском: стиснутий газ

ADR

Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом

BCF

Фактор біоконцентрації

CAS

Хімічна реферативна служба

CLP

Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей

EINECS

Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин

EmS

План дій у надзвичайних ситуаціях

EuPCS

Європейська система категоризації виробів

IATA

Міжнародна асоціація повітряного транспорту

IBC

Міжнародний кодекс щодо будівництва й обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини

ICAO

Міжнародна організація цивільної авіації

IMDG

Міжнародний морський кодекс щодо небезпечних вантажів

IMO

Міжнародна морська організація

INCI

Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів

ISO

Міжнародна організація стандартизації

IUPAC

Міжнародний союз чистої та прикладної хімії

log Kow

Коефіцієнт поділу октанол/вода

OEL

Гранично допустимі впливи

ppm

Частин на мільйон

REACH

Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин

RID

Угода про перевезення небезпечних вантажів залізницею

UVCB

Речовини невідомого або змінного складу, складні продукти реакції або біологічні матеріали

Навчальні посібники

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

РЕСТОР Очищувач монтажно́ї піни

Дата створення 21.07.2024

Дата оновлення 17.07.2025

Версія

2.0

Проінформуйте персонал про рекомендовані способи використання, обов'язкові засоби захисту, надання першої допомоги та заборонені способи поводження з продуктом.

Рекомендовані обмеження використання

немає даних

Інформація про джерела даних, що використовуються для створення паспорта безпеки

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (REACH) зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. Дані від виробника речовини /суміші, за наявності - інформація з реєстраційних дос'є.

Зміни (яка інформація була додана, видалена чи змінена)

Версія 2.0 замінює версію SDS від 21.07.2024. Зміни було внесено в розділи 2, 11, 12, 13 та 16.

Додаткові відомості

Процедура класифікації - метод розрахунку.

Повідомлення

Паспорт безпеки містить інформацію, спрямовану на забезпечення безпеки та охорони праці на виробництві й охорони навколишнього середовища. Надана інформація відповідає поточному статусу знань і досвіду та відповідає чинним законодавчим нормам. Інформація не має розумітися як гарантія придатності та зручності використання продукту для конкретного застосування.