

### Опис продукту

Емаль для кераміки та емалевих покриттів NewTon — водостійка емаль для реставрації та фарбування ванн (у тому числі акрилових), раковин, умивальників, біде, душових кабін, керамічної плитки. Пофарбовані поверхні можуть експлуатуватись через 48 годин після фарбування.

### Властивості та переваги

Стійка до перепадів температур.

Витримує температуру води до +100°C.

Стійка до дії агресивних миючих засобів.

### Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 400 мл

Основа: Акрилова смола

Колір: Білий

Ефект : Глянцевий

Площа покриття: 1,2-1,5 м<sup>2</sup>

Висихання на відлипи: 15-20хв за t +25°C

Щільність емалі при (20 ± 2)°C: 0,75-1,20г/см<sup>3</sup>

Адгезія плівки до металу : не більше 2 балів

### Застосування

1. Підготувати поверхню: очистити, видалити іржу, відшліфувати наждачним папером (зняти глянец), знежирити.

Не ґрунтувати!

2. Розмішати вміст балона 2-3 хв. Під час роботи періодично струшувати балон.

3. Зробити пробне розпилення.

4. Тримати балон вертикально. Розпилювати емаль тонким шаром з відстані 25-30 см.

5. Нанести 2-3 тонких шари з інтервалом 3-5 хв.

Не лакувати після фарбування! Пофарбована поверхня може експлуатуватись через 48 годин.

Якщо емаль не була використана повністю, перевернути балон розприскувачем донизу й, натиснувши, тримати до знебарвлення струменя.

Рекомендована t балона і середовища під час роботи: від +15°C до +30°C.

**Умови зберігання та транспортування продукції:** Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

**Гарантійний термін зберігання:** 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

**Виготовлено згідно** ТУ У 24.3-2370700019-001:2005

*Відповідає правовим вимогам (Положенням, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей)  
)Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр 23.03.2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин із змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄС та Директив Комісії 91/155/ЄС, 93/67/ЄС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами.*

