

Опис продукту

Мастило силіконове RECTOR - ефективне морозостійке водовідштовхувальне мастило на основі силікону. Надійний захист від вологи, корозії, перепадів температури. Забезпечує ідеальне ковзання обробленим поверхням, запобігає замерзанню, полегшує монтаж та демонтаж. Наноситься на метал, пластик, гуму, дерево, скло, вініл. Для обробки деталей автомобіля (молдингів, ременів, гумових ущільнювачів, дверних замків, склопідйомників, що направляють, акумуляторних проводів. У побуті для змащування дверних замків, елементів сантехніки, пральних машин, холодильників, гумових ущільнювачів вікон, спортивного інвентарю, інші

Властивості та переваги

Полегшує монтаж і демонтаж, захищає від спрацювання й розтріскування.

Забезпечує надійний захист від вологи, корозії, перепаду температур.

Запобігає замерзанню: стійке до температури від -40°C до $+200^{\circ}\text{C}$.

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 100 мл, 200 мл

Основа: Синтетична

Колір : від прозорого до коричневого

Тип : вологовитісняюча / захисна

Відносна щільність при 15°C : 0,81 г/см³

В'язкість при 20°C : не більше 500 сП

Застосування

1. Підготувати поверхню: очистити від бруду й пилу.
 2. Розмішати вміст балона, струшуючи його не менше, ніж 2–3 хв, — це забезпечить рівномірний шар покриття.
 3. Тримати балон вертикально. Розпилювати силікон тонким шаром із відстані 25–30 см.
- Поверхня придатна для експлуатації відразу після оброблення.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20°C та не вище плюс 40°C .

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

Виготовлено згідно ТУ У 24.5-2370700019-003:2010

