

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Фарба спеціального призначення для сигнального маркування

Опис продукту

Фарба для сигнального маркування Biodur. використовується на будівельних майданчиках, під час ремонту та будівництва доріг, у кар'єрах, тунелях та різних спорудах. Ідеально підходить для геодезії та археології. Забезпечує точне та акуратне маркування на різних поверхнях — асфальт, бетон, цегла, глина, трава, камінь, гіпс, дерево і метал.

Властивості та переваги

Маркування помітно навіть при поганому освітленні.

Стійка до впливу погоди.

Відмінна адгезія на вологих поверхнях.

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 500 мл

Основа: Акрилова смола

Колір : Згідно асортименту

Ефект : Напівматовий

Висихання на відлип: 7-10 хв за t +25°C

Щільність емалі при (20 ± 2)°C: 0,75-1,20г/см³

(в залежності від кольору емалі)

Адгезія плівки до металу : не більше 2 балів

Рекомендована t балона і середовища під час роботи:
від +15°C до +30°C.

Застосування

1. Перед використанням, розмішайте фарбу, струшуючи балон не менше 2 хвилин.
2. Зніміть запобігач із кришки та поверніть захисний кожух, щоб розпочати розпилення фарби.
3. Розпиляйте фарбу з відстані від 5 до 20 см.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

Виготовлено згідно ТУ У 24.3-2370700019-001:2005

