

Опис продукту

Ґрунт акриловий Biodur - ідеальний захист від іржі. Ідеальна основа під фарбу. Унікальна формула акрилового ґрунту забезпечує відмінну адгезію і робить поверхню гладкою. Виріб, покритий ґрунтовкою, стає стійким до механічних та атмосферних впливів. Для зовнішнього та внутрішнього застосування

Властивості та переваги

Нвдійний захист від іржі
Забезпечує високу адгезію
Швидко сохне

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 400 мл

Основа: Акрилова смола

Колір: Сірий

Ефект: Матовий

Площа покриття: 1,0-1,5 м²

Висихання на відлип: 10-15 хв за t +25°C

Щільність емалі при (20 ± 2)°C: 0,75-1,20г/см³

Адгезія плівки до металу : не більше 2 балів

Рекомендована t балона і середовища під час роботи:
від +15°C до +30°C

Застосування

1. Підготувати поверхню: очистити, відшліфувати, знежирити. Для знежирення рекомендовано використовувати "Антисилікон" P10n.
 2. Розмішати вміст балона 3-5 хв. Під час роботи періодично струшувати балон.
 3. Зробити пробне розпилення.
 4. Тримати балон вертикально. Розпилювати ґрунт тонким шаром із відстані 25-30 см.
 5. Нанести 2-3 тонких шари ґрунту з проміжком 3-5 хв.
- Фарбувати через 30 хв після ґрунтування, але не пізніше, ніж через 3 години.
Якщо ґрунт не був використаний повністю, перевернути балон розприскувачем донизу й, натиснувши, тримати до знебарвлення струменя.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

Виготовлено згідно ТУ У 24.3-2370700019-001:2005

